

KV 20 تابلو کمپکت (مدل SM6)



مزیتها:

طراحی و ساخت تحت لیسانس شرکت Merlin Gerin فرانسه

تایپ تست شده در آزمایشگاه CESI براساس استاندارد IEC 298

قابلیت اطمینان بالا در هنگام بهره برداری از تابلو و محافظت شده در برابر انفجارهای داخلی
(Arc proof)

ابعاد کوچک و وزن کم و در نتیجه کاهش هزینه های ساختمانی پست

تکنولوژی پیشرفته و استفاده از گاز SF6 در سکسیونر و دیژنکتور

امکان کنترل از راه دور و عملکرد مکانیزم به صورت موتوری

دارای ۴ تیپ IM (ارت دار)، QM (فیوزدار)، CM (سلول اندازه گیری) و DM1-A (دیژنکتور دار)

مشخصات فنی:

ولتاژ نامی: KV ۳/۶ تا KV ۲۴

ولتاژ قدرت با فرکانس شبکه: KV ۵۰ (به مدت ۱ دقیقه)

ولتاژ استقامت دی الکتریک (ولتاژ ضربه): KV ۱۲۵

جریان نامی: A ۱۲۵۰ - ۶۳۰

حد تحمل جریان اتصال کوتاه (کوتاه مدت): KA ۱۶ (۱ ثانیه)

مقدار پیک جریان اتصال کوتاه: KA ۴۰

درجه حفاظت: IP2XC

نوع رنگ: کوره ای (الکترواستاتیک، اپوکسی و آلکیدی)

قدرت قطع سکسیونر زمین: KA ۱۶ (۱ ثانیه)

ابعاد و وزن :

kg ۱۲۰ - ۴۰۰ (W x D x H) ۳۷۵ x ۹۴۰ x ۱۶۰۰

ورودی و خروجی کابل‌های قدرت و فرمان: از قسمت تحتانی